

優れたコストパフォーマンスの無線式バーコードスキャナ



特徴

- Bluetooth 無線式、パソコンから離れてバーコード読み取り
 - 通信距離 10m
 - 1対7通信が可能（ベース使用時）
 - タブレット、スマートフォンと直接ワイヤレス接続が可能（Bluetooth HID）
- 2次元コード、1次元バーコード対応（QRコード、GS1 データバーなど対応）
- 3年保証

ワイヤレス 2D スキャナ

パソコンから離れた場所でバーコード読み取りができます。倉庫や店舗での作業性が向上します。



タブレットとワイヤレス接続が可能

タブレットなどと直接 Bluetooth ワイヤレス接続が可能です。ソフト不要の Bluetooth HID キーボードモードに対応。（SPP も対応）



高性能な読み取り

低品質バーコードや、液晶画面表示のバーコードを読み取ります。優れた光学設計のため、商品タグの小さなバーコード、ダンボールの大きな物流コードも読み取ります。



長時間動作

バッテリー満充電から 14 時間 / 4 万回の連続読み取りが可能。スキャナをベースに置くと充電します。




1452G2D ワイヤレス 2次元バーコードリーダー

豊富な機能で作業性アップ

- 1対7通信 ※ベース使用時



- GS1-128、GS1 データバー編集対応



タブ区切り出力: 14512345678903 [タブ]151231 [タブ]AB12
 カッコ付き出力: (01)14512345678903(17)151231(10)AB12
 指定データ抽出: AB12

- 日本語 QR コード読み取り ※入カソフト・ドライバ使用

漢字かなカナ入り QR



A	B	C
管理番号	名前	住所
A12345	山田涼	新潟県
B56789	種島香奈	福岡県
C89012	佐藤大輔	高知県

対応バーコード例

- GS1-128



(01)14512345678903(17)161231(30)10(10)5678

- Data Matrix



Data Matrix
ECC200

- QR Code



QR code
model 2

- GS1 データバー限定型合成シンボル CC-A



読取範囲

分解能	読み取り距離(単位:mm)
0.127mm Code39	45 - 107mm
0.330mm UPC	37 - 260mm
0.508mm Code39	42 - 360mm
0.170mm PDF417	42 - 107mm
0.254mm DataMatrix	42 - 107mm
0.508mm QR コード	32 - 210mm

※読取性能は印字品質や環境に影響を受けます

製品仕様

読み取り 2次元バーコード	QRコード(モデル2,モデル1,MicroQR), Data Matrix,PDF417, MicroPDF417,MaxiCode, Aztec,Code49,GS1 Composite(合成シンボル)
読み取り 1次元バーコード	Codabar(NW-7), Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13,GS1 Databar(RSS),他
その他のコード	日本郵便コード
読取性能	受光: エリアイメージャー 640 x 480 pixel 照明: 白色 LED エイミング: 624nm 最小コントラスト: 35% スキャン角度: 水平 37.8 垂直 28.9° ピッチ/スキュー角度: ±60° / ±70° 読取可能速度:10cm/秒(UPC100%)
ワイヤレス仕様	2.4~2.5GHz Bluetooth Ver2.1 Class2 範囲:10m
バッテリー	2400mAh リチウムイオン,想定可動時間 14 時間 スキャン回数 40,000 回, 充電 4.5 時間(AC アダプタ使用時)
インターフェース	ベース:USB(HID,USB パーチャル COM)
防塵防滴性能	スキャナ:IP42, ベース:IP41
動作温度/湿度	5℃~40℃/0%-95%RH(結露なきこと)
外乱光	100,000lux(太陽光下)
衝撃	スキャナ:1.5m (コンクリート面に 30 回落下後、正常動作)
重量	スキャナ:210g, ベース:179g
規格	FCC Part 15 Subpart C/ CE / Bluetooth
安全	LED Safety IEC 62471:2006
保証	スキャナ:3年(バッテリー1年)

※本製品はすべての環境での動作を保証するものではありません

商品構成

- ◆本体

型番	備考
1452G2D-1USB-5	スキャナ,バッテリー,通信兼充電ベース,USB ケーブル

- ◆オプション (別売品)

型番	備考
46-00525	AC アダプタ(通信兼充電ベース用)

ご案内 QRコードについて

・QRコードの日本語(漢字,かな,カナ)を正しく読み込むには、入力ソフトとドライバが必要です。ご購入後、弊社サイトからダウンロードして下さい。
 (ソフト・ドライバ動作環境: Windows XP 以上、ベース使用時)

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-5201 / URL www.a-poc.co.jp

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



～バーコードリーダー販売会社～

株式会社エイポック

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第 2 ビル 5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

<http://www.a-poc.co.jp/>

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。