

Xenon Ultra 1960 / 1962 ソロモン OCR 搭載モデル

文字入力^{ゼノン}の負担を軽減！英数文字が読めるハンディ OCR リーダー

ピッとスキャン！

1234ABCD



1960G
(有線スキャナ)



1962G
(無線スキャナ)

特徴

■ 文字認識機能「ソロモン OCR」を搭載

- 2次元バーコードリーダーXenon Ultra シリーズに文字認識機能を搭載したモデル
- ゴシック体、明朝体などの英数文字を直接読み込み可能（賞味期限、送り状番号など）
- 使いやすい操作性、瞬時に読み取り

■ 有線式スキャナと無線式スキャナ

■ 2次元コード・バーコードも対応

■ 医療・食品の現場にも最適なヘルスケアモデルもご用意

「ソロモン OCR」搭載 OCR リーダー

Xenon Ultra 1960/1962 ソロモン OCR 搭載モデルは米国 Honeywell 社製バーコードスキャナ最新機に、国内開発の文字認識デコーダー「ソロモン OCR」を搭載したハンディ OCR リーダーです。バーコードを読むときと同じようにビームを照射してラベルや伝票の英数文字を読み取り、パソコンに文字入力できます。

ゴシック体、明朝体の英数文字読み取り

ソロモン OCR はゴシック体、明朝体などのフォントに対応します。賞味期限や送り状などの表示に対応。

ゴシック体	2026. 12. 18
明朝体	12345ABCDE
OCR-B	1234567890

PC と有線または無線接続

1960 は有線 USB 式スキャナ、1962 は Bluetooth 無線スキャナ。PC の表計算ソフトなどに読み取り文字を入力可能です。

英数字読み取り

123ABC



2次元コード、バーコードも対応

QR、GS1 合成シンボル、各種バーコードも読み取ります。設定でバーコードを無効にすることもできます。



Xenon Ultra 1960 / 1962 ソロモン OCR 搭載モデル

型番

型番	仕様
1960GHDV-2USB-SOCR	USB 有線
1960HHD5-5USB-SOCR	USB 有線,ヘルスケア
1962GHD-2USB-5-SOCR	Bluetooth 無線,充電兼通信ベース付き(USB)
1962HHD-5USB-5-SOCR	Bluetooth 無線,充電兼通信ベース付き(USB),ヘルスケア
STND-22F00-016-6	ハンドフリースタンド(有線用)
46-00535-6	AC アダプタ(無線用オプション)

※全機種モノクロスキャナです。

使用イメージ

- 1960G / 1962H: USB ケーブルで PC に接続
英数字読み取り



※ハンドフリースタンド(有線用)での自動読みも可能です。

- 1962G / 1962H: Bluetooth 無線でベースと通信
英数字読み取り



※通信距離 10m (別売 AC アダプタ使用時 100m)

ヘルスケアモデル

- アルコール清掃可能な本体で、医療、食品の業務に最適



1960H
(有線/ヘルスケア)



1962H
(無線/ヘルスケア)

ご案内 ソロモン OCR 搭載モデルについて

※印刷状態によって読み取らない場合があります(低コントラスト・かすれ)。デモ機などで事前テストを推奨します。※デザインフォント、手書き文字は読取不可です。※ソロモン OCR 開発元:(株)イメージャー

ソロモン OCR 仕様

読取可能文字	0-9 (数字) A-Z (英大文字) < > * + # () / ¥ ハイフン(-), ピリオド(.), スペース(), アンダーバー(_) コロン(:)
読取可能フォント	OCR-A,OCR-B,MS ゴシック,MS 明朝, MS P ゴシック,MS P 明朝,Arial,メイリオ, Consolas,MS UI Gothic,Meiryo UI,Century, Century Gothic,PUD,HG 丸ゴシック M-PRO, HGS 行書体,Dotumu,Batang,DFKai-SB, ファリントン 7B(数字),ゴシック 3/16(数字), JIS OCR-L(数字)

※上記以外のフォントも読み取り可能です。

スキャナ仕様

モデル	1960G,1960H	1962G,1962H
読取 2D コード	QR,Data Matrix,PDF417, GS1 Composite,他	
読取 1D コード	Codabar(NW-7), Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 128, UPC,EAN,JAN,GS1 Databar,他	
読取性能	受光 : 1280 x 1080 画素,CMOS, グローバルシャッター 光源 : イルミネーション 白色 2700K、 LED エイマー光源 525nm 印刷コントラスト : 最低 15% 画像品質:109PPI(A4 サイズ)	
インターフェース	USB	USB(ベース-PC 間)
無線	なし	Bluetooth 4.2 通信距離:10m (AC アダプタ使用時 100m)
バッテリー	なし	リチウムイオン, スキャン回数 80,000 回
防塵防滴性能	IP52(スキャナ)	
動作温度/湿度	0℃~50℃(スキャナ)/0%-95%RH(結露なし)	
光レベル	100,000lux(太陽光下)	
衝撃	3m	1.8m(スキャナ)
重量	147.2g	247g
保証	5 年(ケーブル除く)	スキャナ:3 年 (バッテリー 1 年)

読取範囲 (主なバーコードの読み取り距離)

読み取り範囲 (DoF)	Code39(細バー幅 0.076mm) 18~174mm Code39(細バー幅 0.127mm) 7~295mm UPC(モジュール幅 0.330mm) 0~502mm DataMatrix(セル幅 0.127mm) 35~113mm QR コード(セル幅 0.254mm) 1~230mm QR コード(セル幅 0.508mm) 0~392mm
--------------	--

※OCR 読取距離は文字の長さや状態によります。

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-5201 / URL www.a-poc.co.jp

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



～バーコードリーダー販売会社～

株式会社エイポック

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第 2 ビル 5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

www.a-poc.co.jp

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。