

文字入力の負担を軽減！英数文字が読めるハンディ OCR リーダー
ピッとスキャン！

1234ABCD



Xenon 1900H
(カラー対応)



Xenon 1900
(有線スキャナ)



Xenon 1902
(無線スキャナ)

特徴

■ 文字認識機能「ソロモン OCR」を搭載

- 2次元バーコードリーダーXenonシリーズに文字認識機能を搭載したモデル
- ゴシック体、明朝体などの英数文字を直接読み込み可能
- 多様な表示形式に対応（日付、送り状番号など）

■ 文字入力の負担を軽減

- 有線スキャナ、無線スキャナをご用意
- 2次元コード、バーコードも対応

「ソロモン OCR」搭載 OCR リーダー

Xenon1900/1902 ソロモン OCR 搭載モデルは米国 Honeywell 社製バーコードスキャナに、国内開発の文字認識デコーダー「ソロモン OCR」を搭載したハンディ OCR リーダーです。バーコードを読むときと同じようにビームを照射してラベルや伝票の英数文字を読み取り、パソコンに文字入力できます。

ゴシック体、明朝体の英数文字読み取り

ソロモン OCR はゴシック体、明朝体などのフォントに対応します。日付や送り状番号などの表示形式に対応。

ゴシック体	2018. 10. 12
明朝体	12345ABCDE
OCR-B	1234567890

PC と有線または無線接続

1900 は有線 USB 式スキャナ、1902 は Bluetooth 無線スキャナ。PC の表計算ソフトなどに読み取り文字を入力可能です。



Xenon 1902(無線スキャナ)

2次元コード、バーコードも対応

QR、GS1 合成シンボル、各種バーコードも読み取ります。設定でバーコードを無効にすることもできます。



Xenon1900/1902 ソロモン OCR 搭載モデル

型番

型番	仕様
1900GHD-1USB-SOCR	USB 有線,HD
1900GSR-1USB-SOCR	USB 有線,SR
1900HHD-5USB-SOCR	USB 有線,HD,カラーセンサ
1900HSR-5USB-SOCR	USB 有線,SR,カラーセンサ
1902GHD-1USB-5-SOCR	Bluetooth 無線,充電兼通信ベース付き(USB),HD
1902GSR-1USB-5-SOCR	Bluetooth 無線,充電兼通信ベース付き(USB),SR
STND-22F00-001	ハンドフリースタンド(有線用)
46-00525	AC アダプタ(無線用オプション)

使用イメージ

■1900,1900H : USB ケーブルで PC に接続



■1902 : Bluetooth 無線でベースと通信(ベース-PC 間は USB)



■1900H(カラーセンサ搭載) : 赤色、橙色を读取可能

14512345678903



ご案内 ソロモン OCR 搭載モデルについて
 ※印刷状態によって読み取らない場合があります(低コントラスト・かすれ)。デモ機などで事前テストを推奨します。※デザインフォント、手書き文字は読み取不可です。※漢字 QR 読み取機能、GS1 編集機能はありません。※ソロモン OCR 開発元:(株)イメージジャー

ソロモン OCR 仕様

読み取可能文字	0-9 (数字) A-Z (英大文字) < > * + # () / ¥ ハイフン(-), ピリオド(.), スペース(), アンダーバー(_)
読み取可能フォント	OCR-A,OCR-B,MS ゴシック,MS 明朝, MS P ゴシック,MS P 明朝,Arial,メイリオ, Consolas,MS UI Gothic,Meiryo UI,Century, Century Gothic,PUD,HG 丸ゴシック M-PRO, HGS 行書体,Dotumu,Batang,DFKai-SB, ファリントン 7B(数字),ゴシック 3/16(数字), JIS OCR-L(数字)

※上記以外のフォントも読み取り可能です。

スキャナ仕様

モデル	1900,1900H	1902
読み取 2D コード	QR,Data Matrix,PDF417, GS1 Composite,他	
読み取 1D コード	Codabar(NW-7), Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 128, UPC,EAN,JAN,GS1 Databar,他	
読み取性能	受光 : エリアイメージャー 838 x 640 pixel 照明 LED : 1900/1902=赤 1900h=白 照準 LED : 1900//1902=赤 1900h=緑 最小コントラスト : 20% 読み取り範囲 : HD(高密度)又は SR(標準)	
インターフェース	USB	USB(ベース-PC 間)
無線	なし	Bluetooth V2.1 Class2 範囲:10m
バッテリー	なし	リチウムイオン, スキャン回数 40,000 回
防塵防滴性能	IP42(スキャナ)	
動作温度/湿度	0℃~50℃/0%-95%RH(結露なきこと)	
外乱光	100,000lux(太陽光下)	
衝撃	スキャナ:1.8m(30 回落下)	
重量	スキャナ:147g	スキャナ:214g
保証	5 年(ケーブル除く)	スキャナ:3 年 (バッテリー 1 年)

光学仕様

HD(高密度レンジ)	スキャナを近づけて小さい文字を読む ・焦点距離:50mm ・フォントサイズ:8~10pt 以上 ・文字全体の幅:約 50mm
SR(標準レンジ)	スキャナを離して広い範囲を読む ・焦点距離:100mm ・フォントサイズ:10pt 以上 ・文字全体の幅:50mm 以上

※HD と SR の明確な境目はなく、ある程度はどちらも対応します。
 ※数値は目安です。

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-5201 / URL www.a-poc.co.jp

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



～バーコードリーダー販売会社～

株式会社エイポック

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第 2 ビル 5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

<http://www.a-poc.co.jp/>

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

201806 B